

Лотковые шнековые транспортеры

СХ, СА



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16ен
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16ам
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78ар

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: wma@nt-rt.ru || Сайт: <http://vamru.nt-rt.ru>

Лотковые шнековые конвейеры СА



Шнеки с лотком СА представляют собой модульную многоцелевую систему, которая предлагает огромное множество вариантов транспортировки порошковых и зерновых материалов. Шнековые конвейеры выполнены из углеродистой стали с соответствующей внешней обработкой.

Шнеки состоят из лотка в форме швеллерного или углового сечения, оснащенного, по крайней мере, одной разгрузочной горловиной, несущей пластиной, укрепленной к каждой оконечности лотка, винтом с соединительными втулками, двумя концевыми подшипниками с набором прокладок, промежуточными подшипниками в зависимости от длины станка и крепящимися на гайках крышками. Кроме того, шнеки оснащены редукторным двигателем, соответствующим особенностям применения. В соответствии с характеристиками обрабатываемого материала, могут быть предложены легкий, мощный и сверхмощный варианты.

Все варианты устройства (легкий, мощный и сверхмощный) сертифицированы АTEX, зона 22.

Применение

Легкая версия, САiL, главным образом используется для транспортировки порошковых и зерновых материалов на производстве кормов для домашних животных, пластмасс, мыла и моющих средств.

Мощная версия, САiP, напротив, как правило, применяется на промышленном производстве кормов, в деревообрабатывающей, химической промышленности и в сферах муниципальной и промышленной водоочистки. Сверхмощная версия, САiE, находит основное применение на производстве цемента/ извести/ гипса и на рудниках.

В зависимости от особенностей применения могут быть предложены разные типы винтов и загрузочных/ разгрузочных горловин.

Технические характеристики:

- Порошковая окраска
- Неразрезные винты, приваренные на внутреннюю трубу, выполненные из углеродистой или нержавеющей стали
- Лотки стандартной длины с фланцеванными секторами, выполненными из углеродистой или нержавеющей стали
- Внешние фланцеванные концевые подшипники, предохраненные с помощью набора прокладок от проникновения материала
- Концевые подшипники с чугунным корпусом, фланцеванные, с сальником с уплотнительными прокладками, расположенным с внешней стороны и регулируемым вручную
- Загрузочная/ разгрузочная горловины с интегрированными фланцами, перфорированными в соответствии со стандартами WAM ®

Применение:

- Приводы установлены сразу за загрузочной и разгрузочной горловинами
- Раскрытый вал
- Компактный непосредственный привод

- Привод с полужесткой муфтой
- Непрямой привод с ременной передачей
- Непрямой привод с ременной передачей

В легкой версии:

- Подсоединенные к валу муфты (в нержавеющей варианте, соединения крепятся на гайках)
- Промежуточные подшипники литые или кованные со скользящими самосмазывающимися втулками

В мощной версии:

- Подсоединенные к валу муфты (в нержавеющей варианте, соединения крепятся на гайках)

Опции и аксессуары:

- Добавочные/ сменные загрузочные/ разгрузочные воронки квадратные, прямоугольные или округлые с фланцем
- Опорные подушки
- Люки контроля переполнения
- Винты различной конфигурации (ленточные, лопастные)
- Шнеки выполнены из износостойкого материала
- Специальные прокладки (азрация газом или воздухом, жировой резервуар)
- Разные конфигурации привода

В мощной и сверхмощной версиях:

- Шнеки выполнены из износостойкого материала

ВСЕ ВЕРСИИ (ЛЕГКАЯ, МОЩНАЯ, СВЕРХМОЩНАЯ) СЕРТИФИЦИРОВАНЫ АТЕХ, ЗОНА 22



Лотковые шнековые конвейеры из нержавеющей стали СХ

Модульная система шнеков СХ предлагает широкие возможности для транспортировки насыпных материалов. Шнеки СХ являются идеальным выбором, если необходимо избежать загрязнения транспортируемого материала, поддерживать абсолютную чистоту и быть уверенным в устойчивости оборудования к коррозии и атмосферным факторам.

В частности, шнеки СХ используются в сочетании с природными технологиями, в мукомольной промышленности, на промышленном производстве кормов, в пищевой промышленности и при упаковке, на производстве пластмасс, в химической и фармацевтической промышленности.



Технические характеристики:

- Стандартное выполнение из нержавеющей стали AISI 304L или AISI 316 L
- Лотки и винты модульной длины
- Загрузочные и разгрузочные горловины многоугольной и округлой формы стандарта WAM®
- Модульная крышка в комплекте с прокладкой с закрытыми ячейками, крепящаяся на гайки
- Концевые подшипники в комплекте с амортизаторами и наборами прокладок (сальниковые, проточные, другие), регулируемых снаружи

Преимущества:

- Широкая гамма промежуточных подшипников, сконструированных в соответствии с особенностями применения (в том числе, самосмазывающиеся)
- Концевые кольца, приваренные к лоткам с помощью оборудования, гарантирующего их идеальную ортогональность
- Концевые несущие пластины с отверстиями для крепления лотка и концевых подшипников
- Витки, состоящие из качественных внутренних труб, на которые привариваются винты постоянного и/или изменяемого шага модульной длины
- Разнообразные отрезки витков, соединенных между собой насаженными или объединенными с помощью штырей осями
- Четкая балансировка винтов
- Подшипники спроектированы и произведены WAM®, что гарантирует продукцию, годную для выполнения поставленных задач
- Идеально гладкие лотки снижают количество отходов продукта
- Протестированные двигатели WAM®

Опции и аксессуары:

- Открывающиеся днища
- Карданный, цепной, ременной привод
- Винт с двойным заходом к разгрузке
- Промежуточный скользящий подшипник
- Промежуточный подшипник с насаженной осью
- Открывающийся люк с прокладкой

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16ен
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16ам
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78ар

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: wma@nt-rt.ru || Сайт: <http://vamru.nt-rt.ru>